



## LES "PLUS" PRODUIT

- Modèle pour tous travaux de bricolage et entretien courants
- Bicylindre courroie avec un excellent refroidissement
- Ampérage bas pour compatibilité avec la majorité des habitations
- Facile à utiliser, économique

## CARACTERISTIQUES

Capacité cuve :	100 litres
Pression maxi :	8 bar
Puissance moteur :	2 HP
Volume d'air aspiré :	255 l/ min
Débit d'air restitué à 7 bar:	163 l/min
Débit d'air restitué à 3 bar:	200 l/min
Vitesse de rotation :	2850 tr/mn
Type d'entraînement	Courroie
Cylindre(s)      Nombre :	2
Type :	alu-fonte lubrifiés
Alimentation :	230 V - monophasé
Puissance électrique (50hz) :	1,5 kW

## EQUIPEMENT /ENTRETIEN

Nombre de sorties :	2 (1 détendue et 1 directe)	
Filtere :	Minifiltre interne	
Détendeur :	oui	
Roues :	2 roues gonflables + 1 roue pivotante + frein	
Entretien	Purge	oui
	1ère vidange	100 h
	Type d'huile	122014
Câble électrique	Section :	1,5 mm <sup>2</sup>
	Longueur :	1,8 m

## UTILISATIONS

ENTRETIEN	BRICOLAGE	PEINTURE
 Poignée de gonflage	 Agrafeuse / Cloueuse Cloueur >40 mm	 Pistolet pour retouches
 Soufflette	 Multi-outils	 Pistolet Mixy
 Pistolet à graisse Pistolet silicone et mastic	 Clé à choc	 Pistolet multi usages
 Pulvérisateur		 Pistolet pour apprêts <b>Usage intermittent</b>
 Lance de lavage	<b>IMPERATIF</b> Utiliser le lubrificateur ou mini huileur	<b>IMPERATIF</b> Utiliser le filtre régulateur

## DONNÉES DE GESTION

Ref :	425174
Gencod :	3283494251746
Poids :	74 kg
Dimensions emballé :	380 x 1120 x 800 mm
Palettisation :	6
Garantie :	2 ans
Fabrication :	P.R.C