



LES "PLUS" PRODUIT

- Tête B2800B semi-professionnelle bicylindre droit alu/fonte
- Lubrifié et entraîné par courroie : utilisation quasi-permanente et durée de vie accrue
- Tête haute fiabilité avec grandes ailettes : refroidissement optimisé
- Stabilité et maniabilité grâce au brancard complet : 2 roues et 2 pieds
- Commandes regroupées pour un accès simplifié

CARACTERISTIQUES

Capacité cuve :	50 Litres
Pression maxi :	10 bar
Puissance moteur :	2 HP
Débit d'air aspiré :	255 l/min
Débit d'air restitué à 7 Bar :	106 l/min
Débit d'air restitué à 3 Bar :	186 l/min
Vitesse de rotation :	1 250 tr/min
Type d'entraînement :	Courroie
Cylindre(s)	Nombre : 2
	Type : lubrifiés
Alimentation :	230V - monophasé
Puissance électrique (50Hz) :	1,5 kW

EQUIPEMENT/ENTRETIEN

Nombre de sortie :	1 rapide détendue + 1 directe
Filtre :	Externe
Détendeur :	oui
Roues :	2 pleines + 2 plots
Entretien	Purge : oui
	1ère vidange : 100 h
	Type d'huile : 122014
Longueur câble électrique :	1,5 m

UTILISATIONS

ENTRETIEN	REPARATIONS	PEINTURE
 Soufflette	 Agrafeuse/cloueuse	 Pistolet travaux finis
 Pistolet de gonflage	 Marteau burin	 Pistolet basse pression
 Pistolet à graisse Pistolet silicone et mastic	 Clé à chocs	 Pistolet UR1
 Pulvérisateur		
 Lance de lavage	IMPERATIF Utiliser le lubrificateur ou mini huileur	IMPERATIF Utiliser le filtre épurateur

DONNEES DE GESTION

Réf. :	FB 255/10/100
Gencod :	8016738764079
Poids brut :	50 kg
Dimensions emballé :	820*390*750 mm
Palettisation :	xx pcs
Garantie :	2 ans