

「PLUS PRODUIT」



- Nouveau design compact et ergonomique
- Puissance accrue : 2 HP
- Equipé d'un tuyau caoutchouc 5m qualitatif et d'un coupleur rapide
- Doté d'une soufflette bec court en métal
- Excellent refroidissement par tubulure interne rallongée
- Sans huile, sans cuve, sans entretien
- Boutons de contrôle et de réglage ergonomiques

CARACTERISTIQUES

Capacité cuve :	sans cuve
Pression maxi :	8 bar
Puissance moteur :	2 HP
Débit d'air aspiré :	230 l/min
Débit d'air restitué à 7 Bar :	126 l/min
Débit d'air restitué à 3 Bar :	150 l/min
Vitesse de rotation :	2 850 tr/min
Type d'entraînement :	Coaxial
Cylindre(s)	Nombre : 1
	Type : sans huile
Alimentation :	230V - monophasé
Puissance électrique (50Hz) :	1,5 kW

EQUIPEMENT/ENTRETIEN

Nombre de sortie :	1	
Filtre :	Minifiltre interne	
Détendeur :	Molette de régulation	
Roues :	3 supports à ventouse	
Entretien	Purge :	non
	1ère vidange :	-
	Type d'huile :	-
Câble électrique	Section :	1,5 mm ²
	Longueur :	1,5 m

UTILISATIONS

ENTRETIEN



Soufflette



Pistolet de gonflage



Pistolet à graisse
Pistolet silicone et mastic



Pulvérisateur



Lance de lavage

REPARATIONS



Agrafeuse/cloueuse

IMPERATIF
Utiliser le
lubrificateur
ou mini huileur

PEINTURE



Pistolet travaux finis



Pistolet basse pression



Aérographe

IMPERATIF
Utiliser le filtre
épurateur

DONNEES DE GESTION

Réf. :	425056
Gencod :	3283494250560
Poids :	11 kg
Dimensions emballé :	240*410*390 mm
Garantie :	2 ans
Palettisation :	20 pcs
Fabrication :	P.R.C