



PLUS PRODUIT

- Compact et portatif
- Réserve d'air de 6 litres
- Lubrifié, pour une durée de vie accrue
- Cylindre alu-fonte
- Doté d'un pressostat et d'un manomètres métal

CARACTERISTIQUES

Capacité cuve :	6 Litres
Pression maxi :	8 bar
Puissance moteur :	2 HP
Volume d'air aspiré :	240 l/ min
Débit d'air restitué à 7 bars :	135l/min
Débit d'air restitué à 3 bar :	156l/min
Vitesse de rotation :	2 850tr/mn
Type d'entraînement	Coaxial
Cylindre(s) Nombre :	1
Type :	alu-fonte lubrifié
Alimentation :	230 V - monophasé
Puissance électrique (50hz) :	1,5 kW

EQUIPEMENT / ENTRETIEN

Nombre de sorties :	1 rapide
Filtre :	Minifiltre interne
Détendeur :	OUI
Support :	ventouses
Entretien	Purge OUI
	1ère vidange 100 h
	Type d'huile 122014
Câble électrique	Section 1,5 mm ²
	Longueur : 1,3 m

UTILISATIONS

ENTRETIEN	BRICOLAGE	PEINTURE
 Poignée de gonflage	 Agrafeuse / Cloueuse	 Aérographe
 Soufflette	 Meuleuse crayon	 Pistolet pour retouches
 Pistolet à graisse	 Cloueur >40 mm	 Pistolet Mixy Usage intermittent
 Pistolet silicone et mastic	 Multi-outils	 Pistolet multi-usage Usage intermittent
 Pulvérisateur	 IMPERATIF Utiliser le mini huileur	 IMPERATIF Utiliser le filtre épurateur
 Lance de lavage		

DONNEES DE GESTION

- CODE : 425533
- GENCOD : 8016738532142
- POIDS : 19 Kg
- PACKAGING : 500x530x210 mm
- GARANTIE : 2 ans
- PALETTISATION : 36 pcs
- FABRICATION : P.R.C