




LES "PLUS" PRODUIT


- Fonctions de charge et de maintien de charge
- Charge intelligent avec 9 étapes qui garantissent une charge profonde et la longévité de la batterie
- Courant de charge maximal 4 Ampères
- Sélection automatique de la tension
- Pour tous les types de batteries au plomb-acide : AGM, Gel, VLRA, Liquide
- Livré avec des pinces renforcées et des oeillets pour fixation sur batterie pour hivernage



CARACTERISTIQUES

Puissance :	55W
Tension charge :	14.4V / 7.2V
Charge efficace (RMS) en 12v :	4A
Normale en 12v :	2A
Alimentation :	AC 220-240 V (50 Hz)
Technologie :	électronique intelligent avec 9 étapes de charges
Indice de protection :	IP65
Longueur des câbles totale :	1,5 + 0,5 mètres

COMPATIBILITÉ



EQUIPEMENT

Sécurité électrique :	Courts circuits Inversion polarité Surcharge
Affichage LCD :	mode de charge indicateurs d'erreur
Modes :	3 modes de charge
Compatibilité :	Batterie au plomb AGM, GEL, VLRA, HUMIDE, LIQUIDE
Bornes :	pinces crocos et anneaux pour hivernage batterie

DONNEES DE GESTION

REFERENCE :	420304
EAN CODE :	5425038531244
POIDS NET/BRUT :	0,63/0,83 Kg
DIM. PACKAGING :	165 x 55 x 280 mm
FABRICATION :	PRC
RÉF STANLEY :	SXAE00025