

### PLUS PRODUIT

- QUALITE D'APPLICATION, EXCELLENT RENDU, GAIN DE TEMPS
- DESIGN EXCLUSIF, ERGONOMIQUE ET QUALITATIF ('SOFT TOUCH')
- ECONOMIE DE PEINTURE ET PEU D'EFFET BROUILLARD PAR RAPPORT AUX SOLUTIONS HAUTE PRESSIONS
- JET VERTICAL, HORIZONTAL OU ROND POUR TRAVAIL PRECIS ET USAGE SUR SURFACES ETROITES
- PACK QUADRI AVEC PHOTOS D'UTILISATION



### CARACTERISTIQUES

- TURBINE : 600W / 230V(50hz)
- VITESSE TURBINE : 20 000 trs/min
- DEBIT D'AIR : 1650L/MIN
- PRESSION D'UTILISATION : 0,15 - 0,35 Bar
- BUSE LAITON : 1,8 MM
- VISCOSITE PEINTURE MAX (ISO 4MM) : 87 DIN/SEC
- LONGUEUR TUYAU : 1,8 M

### USAGES

- LAQUE ET VERNIS BOIS
- APPRETS ET SOUS COUCHES
- LASURES ET TEINTURE BOIS
- ANTI-ROUILLE

### EQUIPEMENT

- SANGLE DE PORTAGE CONFORTABLE
- GODET ALUMINIUM DE 1L
- RACCORD POUR GONFLAGE MATELAS PNEUMATIQUE
- VISCOSIMETRE

### DONNEES DE GESTION

- CODE : GRAFFITY 600W 8215150
- GENCODE : 8016738702088
- POIDS NET/BRUT : 3,1/3,3 Kg
- PACKAGING : 32X18,5X33 cm
- PCB master : 4 pcs sur 66x39x34 cm
- PALETTISATION : 96 pcs sur palette 95x130
- GARANTIE : 2 Ans
- FABRICATION : P.R.C