



LES "PLUS" PRODUIT

- Pression maximum : 10 bar
- Tête de compression bicylindre chemisée fonte
- Equipement complet
- Refroidissement optimisé
- Grand guidon, grandes roues : très maniable













CARACTERISTIQUES

Capacité cuve :	100 Litres
Pression maxi :	10 bar
Puissance moteur :	2 HP
Débit d'air aspiré :	255 l/min
Débit d'air restitué à 7 Bar :	163 l/min
Débit d'air restitué à 3 Bar :	200 l/min
Vitesse de rotation :	2 850 tr/min
Type d'entraînement :	Courroie
Cylindre(s)	Nombre : 2
	Type : alu - fonte - lubrifiés
Alimentation :	230V - monophasé
Puissance électrique (50Hz) :	1,5 kW

EQUIPEMENT/ENTRETIEN

Nombre de sortie :	1 rapide détendue
Filtre :	Minifiltre interne
Détendeur :	oui
Roues :	2 roues pleines + 1 roue pivotante
Entretien	Purge : oui
	1ère vidange : 100 h
	Type d'huile : 122014
Câble électrique	Section : 1,5 mm ²
	Longueur : 1,8 m

UTILISATIONS

ENTRETIEN	REPARATIONS	PEINTURE
 Soufflette	 Agrafeuse/cloueuse	 Pistolet basse pression
 Pistolet de gonflage	 Marteau burin	 Pistolet UR1
 Pulvérisateur	 Clé à choc	 Pistolet OM1 / SJ101
 Lance de lavage		 Pistolet pro.*
 Pistolet de sablage*	IMPERATIF Utiliser le lubrificateur ou mini huileur	IMPERATIF Utiliser le filtre épurateur

* fonctionnement intermittent

DONNEES DE GESTION

Réf. :	B251/10/100
Gencod :	8016738753837
Poids brut :	68 kg
Dimensions emballé :	1025*435*845 mm
Palettisation :	3 pcs
Garantie :	2 ans