



LES "PLUS" PRODUIT

- Tête bicylindre Alu/Fonte
- Protège courroie et refroidissement pour ventilation et refroidissement optimisés
- Vitesse optimisée pour grand volume d'air engendré
- Grandes roues et roue avant pivotante pour une grande maniabilité













CARACTERISTIQUES

Capacité cuve :	100 Litres
Pression maxi :	10 bar
Puissance moteur :	3 HP
Débit d'air aspiré :	330 l/min
Débit d'air restitué à 7 Bar :	200 l/min
Débit d'air restitué à 3 Bar :	220 l/min
Vitesse de rotation :	2 850 tr/min
Type d'entraînement :	Courroie
Cylindre(s)	Nombre : 2
	Type : alu - fonte - lubrifiés
Alimentation :	230V - monophasé
Puissance électrique (50Hz) :	2,2 kW

EQUIPEMENT/ENTRETIEN

Nombre de sortie :	1 rapide détendue + 1 directe
Filtre :	Minifiltre interne
Détendeur :	oui
Roues :	2 roues pleines + 1 roue pivotante
Entretien	Purge : oui
	1ère vidange : 100 h
	Type d'huile : 122014
Câble électrique	Section : 1,5 mm ²
	Longueur : 1,3 m

UTILISATIONS

ENTRETIEN	REPARATIONS	PEINTURE
 Soufflette	 Agrafeuse/cloueuse	 Pistolet basse pression
 Pistolet de gonflage	 Marteau burin	 Pistolet UR1
 Pulvérisateur	 Clé à choc	 Pistolet OM1 / SJ101
 Lance de lavage		 Pistolet pro.
 Pistolet de sablage	IMPERATIF Utiliser le lubrificateur ou mini huileur	IMPERATIF Utiliser le filtre épurateur

DONNEES DE GESTION

Réf. :	B345/10/100
Gencod :	8016738753813
Poids brut :	72 kg
Dimensions emballé :	1025*435*845 mm
Palettisation :	3 pcs
Garantie :	2 ans