



## LES "PLUS" PRODUIT

- Tête B2800B semi-professionnelle bi-cylindre droit alu/fonte
- Lubrifié et entraîné par courroie : utilisation quasi-permanente et durée de vie accrue
- Tête haute fiabilité avec grandes ailettes : refroidissement optimisé
- Stabilité et maniabilité grâce au brancard complet : 4 roues maniables
- Commandes regroupées pour un accès simplifié

## CARACTERISTIQUES

Capacité cuve :	200 Litres
Pression maxi :	10 bar
Puissance moteur :	3 HP
Débit d'air aspiré :	350 l/min
Débit d'air restitué à 7 Bar :	200 l/min
Débit d'air restitué à 3 Bar :	220 l/min
Vitesse de rotation :	1 570 tr/min
Type d'entraînement :	Courroie
Cylindre(s)	Nombre : 2
	Type : lubrifiés
Alimentation :	230V - monophasé
Puissance électrique (50Hz) :	2,2 kW

## EQUIPEMENT/ENTRETIEN

Nombre de sortie :	1 rapide détendue + 1 directe
Filtre :	Externe
Détendeur :	oui
Roues :	2 pleines + 2 roues pivotantes
Entretien	Purge : oui
	1ère vidange : 100 h
	Type d'huile : 122014
Longueur câble électrique :	1,5 m

## UTILISATIONS

ENTRETIEN	REPARATIONS	PEINTURE
 Soufflette	 Agrafeuse/cloueuse	 Pistolet travaux finis
 Pistolet de gonflage	 Perceuse/visseuse	 Pistolet basse pression
 Pistolet à graisse Pistolet silicone et mastic	 Marteau burin	 Pistolet UR1
 Pulvérisateur	 Clé à chocs	
 Lance de lavage	<b>IMPERATIF</b> Utiliser le lubrificateur ou mini huileur	<b>IMPERATIF</b> Utiliser le filtre épurateur

## DONNEES DE GESTION

Réf. :	FB 350/10/200
Gencod :	8016738764147
Poids brut :	104 kg
Dimensions emballé :	1435*475*1125 mm
Palettisation :	xx pcs
Garantie :	2 ans